



TRX 3 METROS LÍNEA DE CONEXIÓN PORTÁTIL (BR)

ANSI Z359.11-2021 Tecnología auto retráctil



Línea de conexión auto retráctil (BR). Cinta dyneema de 2 cm de ancho y 1.7 mm de espesor, carcasa de nylon reforzado, gancho de seguridad de acero.

TECNOLOGÍA Y DESARROLLO

La línea de conexión auto retráctil o bloque retráctil (BR) es un equipo versátil, ligero y compacto.

Nuestro equipo cuenta con la línea de recorrido dentro de la carcasa que permite la protección de la línea de conexión, prolongando el tiempo de vida útil de la misma. El recorrido de la línea de conexión es según la distancia de trabajo, máximo hasta los 3 metros.

El BR de TRX de 3 metros es ideal para trabajos con distancias de recorrido mínimas ya que se activa a los 0.60 metros de ocurrido un suceso.

El equipo esta preparado para realizar detención y restricción de caída para colaboradores de 130 lbs a 310 lbs. incluyendo ropa y equipamiento adicional.



CÓDIGO

10214001

CERTIFICACIONES Y RESISTENCIA

El BR de TRX esta testeado para resistir una fuerza de detención media de 1350 lbs y una fuerza máxima de detención de 1800lbs. Con una longitud máxima de trabajo de 3 metros. Equipo para ser usado con un punto de anclaje por encima de la cabeza.

Testeado bajo los siguientes estándares:

- ANSI Z359.11-2021: SRL-Clase 1.
- Cumple con los requerimientos de OSHA 29CFR 1926 (Sub parte M).

Cuadro de identificacion para pedir tu linea de conexión portátil (BR) TRX						
SAP	Dyneema	Acero	Longitud	Conector BR	ANSI Z359.14-2021	OSHA 29CFR 1926
10214001	*	-	3 metros	mosqueton de acero	*	*
10214002	-	*	6 metros	mosqueton de acero	*	*
10214003	-	*	9 metros	mosqueton de acero	*	*
10214004	*	-	4.5 metros	mosqueton de acero	*	*
10214005	-	*	15 metros	mosqueton de acero	*	*
Codificación en Chile						
80215001	*	-	3 metros	mosqueton de acero	*	*
80215002	-	*	6 metros	mosqueton de acero	*	*
80215003	-	*	9 metros	mosqueton de acero	*	*
80215004	*	-	4.5 metros	mosqueton de acero	*	*
80215005	-	*	15 metros	mosqueton de acero	*	*

EMPAQUE Y TRANSPORTE:

- El bloque retráctil se presenta en una caja individual que garantiza su protección y facilita su almacenamiento. Este conjunto está diseñado para ofrecer comodidad y seguridad, siendo ideal para trabajos en altura o actividades que requieren equipos de protección confiables.

TRX 3 METROS LÍNEA DE CONEXIÓN PORTÁTIL (BR)

ANSI Z359.11-2021 Tecnología auto retráctil



Mosquetón de acero.

Punto de conexión giratorio.

Carcasa de nylon reforzado.

Información del producto y certificaciones.

Tope de goma vertical.

Línea es de dyneema de 2cm de ancho y 1.7mm de espesor.

Cubierta de goma.

Mosquetón giratorio.

Gancho de conexión de acero con doble seguro.

RECOMENDACIONES:

Se recomienda realizar la lubricación y mantenimiento preventivo del bloque retráctil de manera periódica, conforme a las condiciones de uso y al plan de inspección establecido por el usuario.

PERÚ:

LIMA
Jr. Paíta # 191 Parque Industrial.
San Juan de Miraflores, Lima 29
Telf. (01) 4500778
Fax. (01) 4551702
contacto@segusa.com.pe
pedidos@segusa.com.pe

TRUJILLO
Av. Nicolas de Pierola 980
Urb. Primavera Trujillo
Telf. (044) 207500
Telf. (044) 230362
trujillo@segusa.com.pe

AREQUIPA
Calle. Jacinto Ibañez N° 111
Parque Industrial - Arequipa
Telf. (054) 220451
Telf. (076) 344141
Cel. 958 854 629
ventasarequipa@segusa.com.pe

CAJAMARCA
Mz C Lote 3 Urb La Alameda
(Av. Via Evitamiento)
Telf. (076) 344141
cajamarca@segusa.com.pe

PIURA
Urb. Los Tallanes Mz. I Lote 9 -
Piura
Telf. (054) 220451
Cel. 908 843 153
Cel. 959 696 143
ccastillo@segusa.com.pe
ventaspiura@segusa.com.pe

CHILE:

SEGUSA SPA / Camino Apacible 548 - Ciudad de los Valles, Pudahuel Santiago de Chile
Telf. (02) 7335617 / (02) 7335049
Cel. +56 957498358 / +56 963932158 / +56 976980807
ventas@segusachile.cl / ventas5@segusachile.cl / gestioncomercial@segusachile.cl