

GUANTE TRX FITFLEX+

EN2142X TEJIDO GRIS PALMA

LATEX NEGRO C/GAT

INDUSTRIAS GABUTEAU **IG**

Los guantes están diseñados con un refuerzo en el pulgar y un revestimiento de caucho natural, lo que garantiza una alta resistencia a la abrasión y una protección duradera de las manos, manteniéndolas cómodas incluso durante trabajos exigentes. Su color oscuro ayuda a disimular las manchas, prolongando su vida útil. El guante cuenta con un forro sin costuras, lo que minimiza la irritación durante largos períodos de uso, mientras que su diseño ergonómico asegura un ajuste perfecto que reduce la fatiga en las manos.


VENTAJAS DESTACADAS:

- Resistencia superior a la abrasión.
- Excelente agarre.
- Material transpirable.
- Tejido sin costuras, amigable con la piel.

INDUSTRIAS APLICABLES:

Construcción, minería, mecánica, servicios públicos, almacenamiento y distribución.

CERTIFICACIONES:



- Categoría II según la norma EN 388:2016+A1:2018 (2142X).
- Cumple con la norma EN ISO 21420:2020.



CÓDIGO

13406001

RESULTADOS DE EN 388 2016: 2142X



Abrasión: 2
Corte (Coupé Test): 1
Desgarre: 4
Perforación: 2
Corte (TDM-100): X

EN 388 es una norma europea. El nivel de cortes se determina por el número de ciclos que tarda una sierra circular giratoria que se jala por encima de material bajo un peso constante de 500 gramos en cortar la tela. Conforme el número de ciclos aumenta, también aumenta la clasificación del guante.

GUANTE TRX FITFLEX+

EN2142X TEJIDO GRIS PALMA

LATEX NEGRO C/GAT



USOS RECOMENDADOS:

- Manipulación de equipos pesados.
- Mantenimiento automotriz y general.
- Inyección y moldeo de plásticos.
- Instalación de andamios y actividades de envío y recepción.

RECOMENDACIONES DE USO:

Estos guantes protegen de riesgos mecánicos y químicos indicados. Se debe evitar el uso de guantes deteriorados, y limpiarlos adecuadamente con agua cuando sea necesario.

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES:

- Diseño ergonómico.
- Agarre texturizado.
- Puño elástico.
- Revestimiento de caucho natural en la palma.

GARANTÍA:

La única responsabilidad del fabricante es que el producto sea defectuoso de fábrica. La presente garantía no aplica para efectos ocasionados por mal uso o uso inadecuado por parte del trabajador.

ALMACENAMIENTO:

Al concluir las actividades, retire sus guantes y voltéelos, tomando el puño de adentro hacia afuera. Este proceso permite la ventilación y secado de la parte interior, evitando la proliferación de hongos y bacterias. Esta práctica simple contribuye a mantener la higiene y prolongar la vida útil de los guantes.