



GUANTE TRX FITFLEX+ EN4X42DP/ANSI CUT A4 IMPACT NITRILO SANDY CON GATILLO

El guante TRX FITFLEX + IMPACT NITRILO SANDY está fabricado con HPPE y fibra de vidrio verde de alta visibilidad, de Galga 15, ofreciendo una resistencia al corte, certificada bajo la norma EN 388:2016 con un nivel de corte D y ANSI A4.



CARACTERÍSTICAS:

- El recubrimiento Super Grip Sandy mejora notablemente el agarre y la resistencia a la abrasión.
- Es compatible con pantallas táctiles, lo que elimina la necesidad de quitarse los guantes para realizar tareas, aumentando así la seguridad.
- El refuerzo de nitrilo en el gatillo del pulgar prolonga la vida útil del guante.
- La protección TPR en el dorso de la mano ofrece una alta resistencia a impactos, protegiendo las manos de golpes.
- Tallas: S - M - L
- Empaque: Par

CÓDIGO: 13409001


NIVEL DE CORTE: ANSI A5



Método de prueba:
ASTM F2992-15
Seguimos las pautas de la
última edición de ANSI/ISEA
105-2016

Proporciona una clasificación precisa de corte, presentando una escala mejorada de A1 a A9. Esto asegura que nuestros productos no solo cumplan, sino que superen las expectativas en términos de resistencia y protección.

RESULTADOS DE EN 388 2016: 4X43EP



Abrasión: 4
Corte (Coupe Test): X
Desgarre: 4
Perforación: 3
Corte (TDM-100): E
Impacto: P (Nivel de fuerza transmitida ≤ 7 kN)

EN 388 es una norma europea. El nivel de cortese determina por el número de ciclos que tarda una sierra circular giratoria que se jala por encima de material bajo un peso constante de 500 gramos en cortar la tela. Conforme el número de ciclos aumenta, también aumenta la clasificación del guante.



APLICACIONES:

El guante **FITFLEX+ IMPACT NITRILO SANDY** es altamente versátil y está diseñado para ofrecer protección contra cortes e impactos. Sus aplicaciones incluyen:

- **Industria Automotriz:** Ideal para tareas de ensamblaje de piezas y manejo de herramientas pesadas, donde se necesita protección contra cortes y golpes en las manos.
- **Industria de la Construcción:** Apto para trabajadores que manipulan materiales afilados o pesados, como acero, madera y vidrio, donde es común el riesgo de cortes y golpes.
- **Manejo de Residuos y Reciclaje:** Protege contra objetos cortantes y peligrosos durante la recolección, separación y procesamiento de residuos, incluidos vidrios rotos o metales.
- **Industria Metalúrgica:** Ofrece resistencia en ambientes donde se manipulan metales con bordes afilados o equipos pesados, reduciendo los riesgos de cortes profundos.
- **Mantenimiento y Reparaciones:** Adecuado para técnicos que utilizan herramientas manuales o eléctricas, ofreciendo protección adicional en entornos donde existen riesgos de corte y desgarros.
- **Manipulación de Vidrio y Cerámica:** Protege las manos al trabajar con superficies frágiles o afiladas, previniendo cortes graves y permitiendo un agarre seguro.
- **Industria de la Energía:** Es ideal para entornos donde se manipulan componentes eléctricos y mecánicos que pueden generar cortes o golpes, como en la instalación de infraestructura eléctrica.
- **Fabricación y Ensamblaje:** Excelente para tareas de manufactura que requieren manejo frecuente de herramientas, piezas pequeñas o materiales afilados, donde los riesgos de cortes son elevados.

GARANTÍA:

La única responsabilidad del fabricante es que el producto sea defectuoso de fábrica. La presente garantía no aplica para efectos ocasionados por mal uso o uso inadecuado por parte del trabajador.

ALMACENAMIENTO:

Al concluir las actividades, retire sus guantes y voltéelos, tomando el puño de adentro hacia afuera. Este proceso permite la ventilación y secado de la parte interior, evitando la proliferación de hongos y bacterias. Esta práctica simple contribuye a mantener la higiene y prolongar la vida útil de los guantes.