

GUANTE TRX FITFLEX EN2142X TEJIDO ROJO LÁTEX NEGRO



El GUANTE TRX FITFLEX se presenta como la solución ideal para la protección manual en ambientes de trabajo que exigen una alta resistencia a riesgos mecánicos.

Fabricado con tejido de polialgodón rojo de alta calidad, sin costuras internas y recubierto con látex negro texturizado, este guante garantiza una excelente combinación de destreza, flexibilidad y confort, permitiendo un agarre seguro tanto en condiciones secas como húmedas.



CÓDIGO

13402001

CARACTERÍSTICAS:

- Material: Tejido rojo en polialgodón de 10G, libre de costuras internas para mayor comodidad.
- Recubrimiento: Látex negro con acabado rugoso que mejora el agarre y la resistencia en una amplia gama de tareas.
- Destreza y Agarre: Óptimo rendimiento en situaciones secas y húmedas, permitiendo precisión y seguridad en la manipulación de herramientas.
- Resistencia: Alta tolerancia al desgaste y a la abrasión, garantizando una vida útil prolongada.
- Puño Cerrado: Con ribete de colores para fácil identificación de tallas.
- Tallas Disponibles: S, M, L.
- Empaque: 12 pares de guantes en un paquete.

RESULTADOS DE EN 388:2016 2142X

EN 388:2016



2142X

Abrasión: 2
Corte (Coupe Test): 1
Desgarre: 4
Perforación: 2
Corte (TDM-100): X


EN 388 es una norma europea. El nivel de corte se determina por el número de ciclos que tarda una sierra circular giratoria que se jala por encima de material bajo un peso constante de 500 gramos en cortar la tela. Conforme el número de ciclos aumenta, también aumenta la clasificación del guante.

GUANTE TRX FITFLEX
EN2142X TEJIDO ROJO
LATEX NEGRO




CERTIFICACIONES:

EN ISO 420:2020



EN 388:2016



2142X

APLICACIONES:

Perfecto para tareas de uso intenso que requieren el manejo de herramientas manuales, ensamble, transporte, almacenamiento, y montajes. Ideal tanto para trabajos en ambientes secos como con agua.

ADVERTENCIAS:

Este guante es resistente a la abrasión, pero no debe ser utilizado en contacto con grasas, aceites, productos químicos o en tareas eléctricas. Manipule con cuidado herramientas de alta velocidad que puedan atrapar el guante.

ALMACENAMIENTO:

Para mantener la eficacia y durabilidad del GUANTE TRX FITFLEX, se recomienda inspeccionar el guante antes de cada uso. Evite su utilización en caso de daño, mal olor o exposición a químicos. Al finalizar, gire el guante del revés para permitir su correcta ventilación y evitar la proliferación de hongos y bacterias. Se recomienda lavar con jabones biodegradables o neutros y evitar productos agresivos como solventes o cloro. Guárdelo en un lugar limpio y seco.

GARANTÍA:

La única responsabilidad del fabricante es que el producto sea defectuoso de fábrica. La presente garantía no aplica para efectos ocasionados por mal uso o uso inadecuado por parte del trabajador.