GUANTE FITFLEX+ CUT 5 F - ANSI A6 NITRILO SANDY FOAM TOUCH SCREEN – METAL CUT

TRX en su línea de protección de manos, cuenta con certificados en base a la norma EN 388 y ANSI ISEA 105, nuestros guantes son fabricados en tejidos de punto resistentes con tecnología de inmersión en recubrimientos sintéticos que proporcionan la mejor opción de protección y resistencia frente a riesgos mecánicos presentes en las áreas de trabajo.

La línea FITFLEX+ es la nueva generación de protección de manos que ofrece alternativas en diferentes opciones de guantes tejidos con recubrimientos sintéticos, combinando la mejor relación entre peso, destreza, durabilidad, flexibilidad, confort y óptima adaptabilidad a la mano de los colaboradores.



CÓDIGO
13407001

CARACTERÍSTICAS:

- Tejido de alta resistencia al corte, abrasión y alta tenacidad.
- Fabricado con poliamida, poliéster, elástico y filamentos metal cut.
- Palma y falanges distales con recubrimiento en Nitrilo Sandy Foam negro.
- Grosor de 2,06 -2,10 mm
- Galga 13
- Flexible y de alta dexteridad
- Prestaciones TOUCH SCREEN
- Refuerzo en gatillo
- Puño cerrado con ribete en color para identificación de tallaje.
- Tallas: S / M / L.

NIVEL DE CORTE: ANSI A4

ANSI CUT
A6

Método de prueba:
ASTM F2992-15
Seguimos las pautas de la última edición de ANSI/ISEA 105-2016

Proporciona una clasificación precisa de corte según norma americana, presentando una escala mejorada de A1 a A9. Esto asegura que nuestros productos no solo cumplan, sino que superen las expectativas en términos de resistencia y protección.

RESULTADOS DE EN 388 2016: 4X43F

EN 388:2016
4X43F

Abrasión: 4
Corte (Coupe Test): X
Desgarre: 4
Perforación: 3
Corte (TDM-100): F


EN 388 es una norma europea. El nivel de corte se determina por el número de ciclos que tarda una sierra circular giratoria que se jala por encima de material bajo un peso constante de 500 gramos en cortar la tela. Conforme el número de ciclos aumenta, también aumenta la clasificación del guante.

GUANTE DUO GRIP 513
CUT D - ANSI A4
DOBLE NITRILO FOAM

INDUSTRIAS GABUTEAU IG

CERTIFICACIONES:


EN ISO 420:2020



CE

CAT II

EN 388:2016



4X43F

ANSI



CUT

APLICACIONES:

Las características y aplicaciones de nuestros guantes abarcan una amplia gama de trabajos especializados, tales como:

- Trabajos de instalación, manipulación, inspección, montaje de estructuras, cajas, maquinaria, motores repuestos y partes, industria de producción, transporte, almacenamiento y montaje de vidrio.
- Manipulación de residuos en plantas recicladoras.
- Trabajo en ladrilleras.
- Tareas con alto nivel de abrasión, corte, desgarro y punción.

GARANTÍA:

La única responsabilidad del fabricante es que el producto sea defectuoso de fábrica. La presente garantía no aplica para efectos ocasionados por mal uso o uso inadecuado por parte del trabajador.

ALMACENAMIENTO:

Al concluir las actividades, retire sus guantes y voltéelos, tomando el puño de adentro hacia afuera. Este proceso permite la ventilación y secado de la parte interior, evitando la proliferación de hongos y bacterias. Esta práctica simple contribuye a mantener la higiene y prolongar la vida útil de los guantes.