

# DUCHA LAVAOJOS TRX FIJA EW/S-560



La Ducha Lavajo TRX está diseñada para ofrecer una respuesta rápida y efectiva en situaciones de emergencia, asegurando la protección inmediata en esos momentos críticos.

## CARACTERÍSTICAS:

- Fabricada en acero inoxidable SS304 de alta resistencia.
- Ducha con palanca de apertura fácil y accesible.
- Lavaojos también en acero inoxidable, equipado con una palanca para su activación.
- Activación manual de la ducha a través de una válvula de bola.
- El lavaojos cuenta con un filtro para regular el caudal y una tapa de protección que se abre mediante una válvula de bola con placa de empuje.
- Diámetro de la tubería: 1 pulgada.
- Conexiones de entrada y salida de agua de 1¼".

## CERTIFICACIONES:

Cumple con la norma ANSI Z358.1, referente a lavaojos y duchas de emergencia.

Certificación EN 15154-2-2006.



CÓDIGO

13202010

## ALMACENAMIENTO:

Recomendado almacenar en lugares protegidos de la luz solar directa y de factores ambientales como polvo, humedad y cambios bruscos de temperatura.

# DUCHA LAVAOJOS TRX FIJA EW/S-560



## APLICACIONES:

- Ideal para industrias donde se manejen productos químicos, sólidos, líquidos y gases peligrosos.
- Utilizable en laboratorios y sectores con alta polución.
- Adecuada para la industria química, petrolera y mecánica, así como en lugares donde se manipulan ácidos.

## CONDICIONES DE INSTALACIÓN:

- La instalación debe permitir un acceso sencillo y sin obstáculos.
- Debe colocarse cerca de las áreas de riesgo, a una distancia accesible de no más de 10 segundos y a nivel del suelo.
- El equipo debe estar claramente señalizado y visible durante una emergencia.
- La presión hidráulica debe oscilar entre 20 y 120 PSI.
- El personal debe recibir capacitación sobre el uso correcto del equipo.
- El agua utilizada debe ser potable y libre de contaminantes.
- Verifique que no haya filtraciones en las conexiones para asegurar el buen funcionamiento.
- Siga siempre las indicaciones del fabricante.

## MANTENIMIENTO Y USO:

- Se recomienda activar la ducha y el lavaojos semanalmente.
- Limpie el polvo acumulado y el exceso de agua con un paño seco.
- Realice una inspección visual del equipo para asegurarse de que todos los componentes estén presentes, incluyendo el protector de rociadores y la palanca de accionamiento.
- Se sugiere revisar el estado de las válvulas de bola al menos una vez al año.
- Mantenga el equipo limpio y libre de polvo y corrosión.

# DUCHA LAVAOJOS TRX FIJA EW/S-560



## ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

- Se aconseja almacenar el equipo en lugares protegidos de la luz solar, manteniéndolo empaquetado y libre de riesgos químicos, físicos (humedad, polvo y cambios bruscos de temperatura) y biológicos.

## ADVERTENCIAS:

- Ignorar las recomendaciones del fabricante puede dañar el equipo.
- Ambientes agresivos pueden afectar la durabilidad de los componentes; es crucial realizar verificaciones constantes.
- Asegúrese de que la ducha tenga un flujo de agua adecuado antes de comenzar cualquier trabajo.

## GARANTÍA:

Ante cualquier defecto y/o inconformidad de fábrica, usted puede comunicarse con Industrias Gabuteau. Industrias Gabuteau no será responsable de ninguna lesión, agravio o menoscabo personal o patrimonial que derive del uso incorrecto de este producto. Antes de utilizar el producto, asegúrese de que es apropiado para las labores pretendidas.